

# Torktumlare T 201 E



## Tumlare med hög kapacitet

T 201 E är en robust evakueringstumlare med hög kapacitet. Den stora torktumlaren har en trumvolym på hela 201 liter och är konstruerad för att tåla hög belastning. Den har fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt program. För varje torkprogram kan skontorkning väljas. Skontorkning är att föredra vid torkning av känsliga material som exempelvis syntet.

Torktumlaren är speciellt framtagen för den gemensamma tvättstugan där det ofta ställs krav på robusta torktumlare med effektiva torktider och lång livslängd. Den har en användarvänlig LED-display med tydliga symboler och ett enkelt gränssnitt. Knappsatsen har även punktskrift.

Det är enkelt att utföra service på maskinen eftersom viktiga delar nås från framsidan samt ovanifrån. Dörren kan ändras från höger- till vänsterhängning och barnlås kan aktiveras.

## Standard

- 201 l trumvolym
- Robust konstruktion
- Fyra automatiska program
- Ett tidsstyrt program
- Viktiga delar nås från framsidan samt ovanifrån
- Luckan kan höger- och vänsterhängas. Öppnas 180 grader
- Belysning i trumma
- Förberedd för bokning/betalvåttsystem
- Språkval (svenska, norska, danska, engelska, franska, tyska, spanska)



Benfundament T 201 E  
300 mm, Art nr 101212



**HTS...**  
Humidity Tracking System

## Huvuddata

	T 201
Trumvolym, l	201
Kapacitet 1:20, kg	10
Trumdiameter, mm	660
Totaleffekt, kW	4,9
Max evakuerad luft, m <sup>3</sup> /h	210
Färg	Skiffergrå
Art nr, T 201 E	121053
Art nr, fundament, 300 mm	101212
<b>Förbrukningsdata**</b>	
Torktid, full last, min	60
Energiförbr. full last, kWh*	4,1

\*Gäller 10 kg torrsvikt bomull med 43% restfuktighet torkad till 0%.

**certway**

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).



# Tekniska data

## T 201

Elanslutningar	
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz
Säkring, A	10
Totaleffekt, kW	4,9
Värmeeffekt, kW	4,5

Luftanslutning	
Evakueringsansl, $\varnothing$ mm	100
Evakuerad luft, m <sup>3</sup> /h*	150
Tryckfall, max Pa*	50

Ljudnivå	
Luftburen ljudnivå, dB(A)	54

Vikt	
Netto, kg	80
Emballage, kg	20
Skeppningsdata netto, kg	100
Fraktvolym m <sup>3</sup>	0,63

Tillbehör	
Benfundament T 201 E, 300 mm	101212
Luftmixdon 1 ventil	141009
Luftmixdon 2 ventiler	141018
Spänngaffel	210008

Mått i mm	
Bredd	687
Djup	710
Höjd	1050

\* Rekommenderat luftflöde. Tryckfall motsvarar ca 13 m rak luftkanal med  $\varnothing$  100 mm.

