



Tumlare med hög kapacitet

Att torktumla tvätten är snabbt och enkelt. Kläderna blir mjuka och sköna dessutom blir det enklare att ta hand om tvätten efteråt.


T 220 MP och T 350 MP är evakueringstumlare med hög kapacitet som torkar en stor mängd tvätt snabbt. T 220 MP lämpar sig bäst för den gemensamma tvättstugan medan T 350 MP för professionell tvätt på grund av en större kapacitet. Torktumlarna är enkla att underhålla och har fyra tidsinställda program med möjlighet att justera tiden.



Enkel och lätt-skött digital panel

Standard

- Rostfri front och lucka
- Rostfri trumma
- Axial luftgenomströmning
- Dubbla motorer
- Luckan kan höger- och vänsterjusteras och öppnas 180°
- Axelupphängd trumma med bärrullar i framkant
- Digital kontrollpanel
- Felsökningskoder vid avbrott



Axial luftgenomströmning. Trumman är perforerad endast i fram- och bakkant vilket ger maximalt luftflöde och mindre energiförbrukning

Axelupphängd trumma baktill med bärrullar i framkant



Huvuddata

	T 220 MP	T 350 MP
Trumvolym, l	217	347
Kapacitet 1:20, kg	10,8	17,5
Trumdiameter, mm	670	762
Totaleffekt, kW	9,8	12,8
Färg	Rostfri front	Rostfri front
Art nr, standard	121024	121006
Förbrukningsdata		
Torktid, full last, min*	30	30
Energiförbrukning, full last, kWh*	4,7	4,7

*efter högcentrifugerad tvätt med ca 55% restfuktighet.

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se www.podab.se.





	T 220 MP	T 350 MP
Elanslutningar		
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz	
Säkring, A	16	20
Totaleffekt, kW	9,8	12,8
Värmeeffekt, kW	9	12
Luft- och kondensanslutningar		
Evakueringsansl, ø mm	150	200
Evakuerad luft, m ³ /h	400	696
Tryckfall, max Pa	50	50
Kondensavlopp, ø mm	-	-
Ljudnivå		
Luftburen ljudnivå, dB(A)	64	66
Vikt		
Netto, kg	140	150
Emballage, kg	12	15
Skeppningsdata netto, kg	152	165
Fraktvolym m ³	1,25	1,50
Tillbehör		
Luftmixdon, 1 ventil	141009	141009
Luftmixdon, 2 ventiler	141018	141018
Mått i mm		
Bredd	711	800
Djup	987	1140
Höjd	1622	1622

Tillbehör

Luftmixdon

Luftmixdonen har ytterst lite påverkan på miljön och är en energisnål torkutrustningsdel för flerfamiljsfastigheter. Luftmixdonen för bort varm fuktig luft från torkrummet, torkskåpet eller torktumlaren och tillför uteluft till tvättutrymmet. Genom luftbytet sker torkningen snabbt och effektivt.



Kall och torr luft tas in genom en resp. två friskluftsventiler. Den avgående varma, fuktiga luften går ut genom donet och öppnar då friskluftsventilen när den passerar den värmekänsliga termostaten.

Luftmixdon med 1 ventil, 125 mm Art nr 141009
Luftmixdon med 2 ventiler, 160 mm Art nr 141018